

**MACROLED®**

# Tiras LED NEON

NEON-6X12-24V-IP65-NW



Tensión  
24V

Protección  
IP65

Vida Útil  
25.000hs

Temperatura  
4000K

Lúmenes/W  
50lm/W

Garantía  
2 años

# NEON NEON-6X12-24V-IP65-NW

# MACROLED®



## Características eléctricas

| Modelo                           | NEON-6X12-24V-IP65-NW      |
|----------------------------------|----------------------------|
| Tensión                          | 24V                        |
| Potencia                         | 50W                        |
| Corriente                        | -                          |
| Batería                          | -                          |
| Frecuencia                       | -                          |
| Smart                            | -                          |
| Chip                             | -                          |
| Compatibilidad                   | -                          |
| Conductor                        | -                          |
| Conexión                         | -                          |
| Compatible con asistentes        | -                          |
| Certificado LM80                 | SI                         |
| Clase                            | -                          |
| Conector                         | cable rojo (+) / negro (-) |
| Consumo de electricidad estática | -                          |



# NEON

## NEON-6X12-24V-IP65-NW

# MACROLED®

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Funciones          | -     |
| On/Off Switch      | -     |
| Potencia por metro | 10W/M |
| Requerimientos     | -     |
| R9                 | -     |
| Salida             | -     |
| Salida 12V         | -     |
| Salida 24V         | -     |
| SDCM               | <3    |

### Características lumínicas

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Modelo             | NEON-6X12-24V-IP65-NW |
| Ángulo de apertura | 90°                   |
| Flujo luminoso     | 500lm/M               |
| Lúmenes/W          | 50lm/W                |
| Temperatura Color  | 4000K                 |
| Tipo de LED        | SMD 2835 - 140leds/m  |
| Tipo de Luz        | Neutro                |

### Características materiales

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Alcance                   | -         |
| Ancho de la tira          | 6x12mm    |
| Cantidad de botones       | -         |
| Cantidad de LEDS          | 140LED/M  |
| Control remoto            | -         |
| Dimensiones               | -         |
| Dimensiones control       | -         |
| Distancia de corte        | 50mm      |
| Largo del cable           | 10cm      |
| Largo del rollo           | 5M        |
| Material del cuerpo       | Silicona  |
| Peso                      | -         |
| Radio de curvatura mínimo | -         |
| Temperatura de operación  | -20 +45°C |
| Tipo de instalación       | -         |
| UGR                       | <30       |
| Método de activación      | -         |
| Vida útil                 | 25.000hs  |
| Protección IP             | IP65      |



Información Comercial

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| SKU              | NEON-6X12-24V-IP65-NW |
| Código de barras | 7428325594661         |
| Garantía         | 2 años                |
| Familia          | NEON                  |
| Macrofamilia     | TIRAS LED             |

Enlaces

|               |   |
|---------------|---|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594661">https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594661</a>   |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-6X12-24V-IP65-NW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-6X12-24V-IP65-NW.pdf</a>   |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_115_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_115_se.pdf</a> |

