

MACROLED®

Paneles DRIVERS

P40-1195-PS-3600LM-DR



Tensión
AC110-260V

Temperatura
-

Protección
-

Lúmenes/W
-

Vida Útil
-

Garantía
1 año

DRIVERS P40-1195-PS-3600LM-DR

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	P40-1195-PS-3600LM-DR
Tensión	AC110-260V
Potencia	40W
Corriente	-
Factor potencia	0.98
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



DRIVERS

P40-1195-PS-3600LM-DR

MACROLED®

Certificado LM80

Corriente entrada	0.3A
Corriente salida	600mA
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	110-260V
Tensión salida	50-70V
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	P40-1195-PS-3600LM-DR
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	40*115mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	-
Material del cuerpo	-
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	48W
Conector	Cable L - N
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	-
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-40°C+70°C
Tipo de instalación	-
UGR	-



DRIVERS P40-1195-PS-3600LM-DR

MACROLED®

Información Comercial

SKU	P40-1195-PS-3600LM-DR
Código de barras	7428325577626
Garantía	1 año
Familia	DRIVERS
Macrofamilia	Paneles

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325577626
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P40-1195-PS-3600LM-DR.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_66_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P40-1195-PS-3600LM-DR.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P40-1195-PS-3600LM-DR.pdf

