

MACROLED®

Paneles DRIVERS

P48-605-PMMA-4800LM-DR



Tensión
AC100-260V

Protección
-

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
1 año

DRIVERS P48-605-PMMA-4800LM-DR

MACROLED®



Características eléctricas

| | |
|---|------------------------|
| Modelo | P48-605-PMMA-4800LM-DR |
| Tensión | AC100-260V |
| Potencia | 48W |
| Corriente | - |
| Factor potencia | 0.98 |
| Anti-High-Volt | - |
| EMC | - |
| Clase | - |
| ON/OFF Switch | - |
| SDCM | - |
| Tiempo de irrupción TH50 | - |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Autonomía | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | - |
| Corriente de irrupción | - |
| Batería | - |
| THD | - |



DRIVERS P48-605-PMMA-4800LM-DR

MACROLED®

Certificado LM80

| | |
|---------------------------------|----------|
| Corriente entrada | 0.2A |
| Corriente salida | 600mA |
| Corriente salida de emergencia | - |
| Grupo de seguridad | - |
| Número de ciclos de conmutación | - |
| Potencia de emergencia | - |
| Tensión entrada | 100-260V |
| Tensión salida | 60-80V |
| Tiempo de arranque | - |
| Tiempo de carga | - |

Características lumínicas

| Modelo | P48-605-PMMA-4800LM-DR |
|--------------------|------------------------|
| CRI | - |
| LED | - |
| Flicker | - |
| Flujo luminoso | - |
| Dimerizable | - |
| Lúmenes/W | - |
| Temperatura Color | - |
| Tipo de luz | - |
| Ángulo de apertura | - |

Características materiales

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dimensiones | 40*115mm |
| Peso | - |
| Peso batería | - |
| Tamaño batería | - |
| Color del cuerpo | - |
| Material del cuerpo | - |
| Material del lente | - |
| Largo del cable | - |
| Compatibilidad | 48W |
| Conector | Cable L - N |
| Conexión | - |
| Corte embutido | - |
| Protección IP | - |
| Protección IK | - |
| Protección SPD | - |
| Temperatura de operación | 50°C+85°C |
| Tipo de instalación | - |
| UGR | - |



Información Comercial

| | |
|------------------|------------------------|
| SKU | P48-605-PMMA-4800LM-DR |
| Código de barras | 7428325577619 |
| Garantía | 1 año |
| Familia | DRIVERS |
| Macrofamilia | PANELES |

Enlaces

| | |
|---------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325577619 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P48-605-PMMA-4800LM-DR.pdf |
| Certificación | s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_67_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P48-605-PMMA-4800LM-DR.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P48-605-PMMA-4800LM-DR.pdf |

