

MACROLED®

Lámpara DICROICA

PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW



Tensión
AC180-265V

Protección
IP40

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
2700K

Lúmenes/W
80lm/W

Garantía
3 años

Lámpara DICROICA PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW
Tensión	AC180-265V
Potencia	6.5W
Corriente	29mA
Factor potencia	>0.8
Anti-High-Volt	2960V
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	100.000
SDCM	<7
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Lámpara DICROICA PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW
CRI	>90
LED	SMD7070
Vida útil	50.000hs
Ángulo de apertura	12°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	80lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	520lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	50*54mm
Disipador	Aluminio + Plastico
Peso	73g
Material del lente	PC
Conector	GU10
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-30° +50°
Protección IP	IP40

Información Comercial

SKU	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW
Código de barras	7428325581210
Garantía	3 años
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325581210
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_20_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR16-AL-6.5W-DIM-12D-WW.pdf

