

**MACROLED®**

**Lámpara  
DICROICA  
PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW**



Tensión  
AC100-240V

Temperatura  
4500K

Protección  
IP20


Lúmenes/W  
85lm/W

Vida Útil  
25.000hs

Garantía  
1 año

# Lámpara DICROICA PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	≤61mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Eficiencia energética	A
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



# Lámpara DICROICA PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW
CRI	≥ 80Ra
LED	SMD 2835 - 7 LEDs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	38°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	85lm/W
Temperatura Color	4500K
Flujo luminoso	595lm
Tipo de luz	Neutro

## Características materiales

Tamaño	Ø50x49mm
Disipador	-
Peso	-
Material del lente	-
Conecotor	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20°C +40°C
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW
Código de barras	7428325588486
Garantía	1 año
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325588486">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325588486</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_18_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_18_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW.pdf</a>

