

MACROLED®

Lámpara DICROICA

PAR16-V-7W-36D-CW



Tensión
AC180-265V

Temperatura
6500K

Protección
IP20


Lúmenes/W
85lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

Lámpara DICROICA PAR16-V-7W-36D-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAR16-V-7W-36D-CW
Tensión	AC180-265V
Potencia	7W
Corriente	43mA
Factor potencia	> 0.5
Anti-High-Volt	2960V
EMC	No
Clase	2
ON/OFF Switch	100.000
SDCM	<6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Lámpara DICROICA PAR16-V-7W-36D-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	PAR16-V-7W-36D-CW
CRI	>90
LED	SMD2835
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	36°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	85lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	600lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	50*54mm
Disipador	Cuerpo Vidrio
Peso	20g
Material del lente	PC
Conector	GU10
Color del cuerpo	Gris
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	PAR16-V-7W-36D-CW
Código de barras	7428325581203
Garantía	2 años
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325581203
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR16-V-7W-36D-CW.pdf
Certificación	https://https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_19_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR16-V-7W-36D-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR16-V-7W-36D-CW.pdf

