

MACROLED®

**Lámpara
PAR30/38
PAR30-AL-30-30G-WW**



Tensión
AC100-277V

Temperatura
2700K

Protección
IP20


Lúmenes/W
123lm/W

Vida Útil
50.000hs

Garantía
3 años

Lámpara PAR30/38 PAR30-AL-30-30G-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAR30-AL-30-30G-WW
Tensión	AC100-277V
Potencia	24.4W
Corriente	130mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	50.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara PAR30/38 PAR30-AL-30-30G-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	PAR30-AL-30-30G-WW
CRI	80Ra
LED	COB
Vida útil	50.000hs
Ángulo de apertura	30°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	123lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	3000lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	Ø124x95mm
Disipador	Aluminio + PA
Peso	450g
Material del lente	Policarbonato
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	PAR30-AL-30-30G-WW
Código de barras	7428325593497
Garantía	3 años
Familia	PAR30/38
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325593497
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR30-AL-30-30G-WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_par30-38_15_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR30-AL-30-30G-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR30-AL-30-30G-WW.pdf

