

**MACROLED®**

**Paneles**  
**6W A 24W**  
PC06CW



Tensión  
AC85-265V

Temperatura  
6000K

Protección  
IP20


Lúmenes/W  
90lm/W

Vida Útil  
25.000hs

Garantía  
2 años

6W A 24W  
PC06CW

MACROLED®



#### Características eléctricas

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Modelo                                  | PC06CW    |
| Tensión                                 | AC85-265V |
| Potencia                                | 6W        |
| Corriente                               | 59mA      |
| Factor potencia                         | 0.5       |
| Anti-High-Volt                          | 1500V     |
| EMC                                     | Si        |
| Clase                                   | 2         |
| ON/OFF Switch                           | 15.000    |
| SDCM                                    | 6         |
| Tiempo de irrupción TH50                | 18ms      |
| Frecuencia                              | 50-60Hz   |
| Autonomía                               | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | -         |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | -         |
| Corriente de irrupción                  | 580mA     |
| Batería                                 | -         |
| THD                                     | <20%      |



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Certificado LM80                | No    |
| Corriente entrada               | -     |
| Corriente salida                | -     |
| Corriente salida de emergencia  | -     |
| Grupo de seguridad              | Si    |
| Número de ciclos de conmutación | 10000 |
| Potencia de emergencia          | -     |
| Tensión entrada                 | -     |
| Tensión salida                  | -     |
| Tiempo de arranque              | 0.5s  |
| Tiempo de carga                 | -     |

#### Características lumínicas

| Modelo             | PC06CW             |
|--------------------|--------------------|
| CRI                | 80Ra               |
| LED                | 2835 - 30 pcs      |
| Flicker            | Sin intermitencias |
| Flujo luminoso     | 540lm              |
| Dimerizable        | No                 |
| Lúmenes/W          | 90lm/W             |
| Temperatura Color  | 6000K              |
| Tipo de luz        | Frío               |
| Ángulo de apertura | 120°               |

#### Características materiales

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones              | 116*116*32mm                |
| Peso                     | 120g                        |
| Peso batería             | -                           |
| Tamaño batería           | -                           |
| Color del cuerpo         | Blanco                      |
| Material del cuerpo      | Aluminio                    |
| Material del lente       | PMMA Esmerilado con difusor |
| Largo del cable          | 12cm                        |
| Compatibilidad           | -                           |
| Conector                 | Cable L - N                 |
| Conexión                 | Empalme                     |
| Corte embutido           | 108x108mm                   |
| Protección IP            | IP20                        |
| Protección IK            | -                           |
| Protección SPD           | -                           |
| Temperatura de operación | -20° +40°                   |
| Tipo de instalación      | Plafón                      |
| UGR                      | No                          |



6W A 24W  
PC06CW

MACROLED®

#### Información Comercial

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | PC06CW        |
| Código de barras | 7428325566101 |
| Garantía         | 2 años        |
| Familia          | 6W A 24W      |
| Macrofamilia     | PANELES       |

#### Enlaces

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325566101">https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325566101</a>                                     |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PC06CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PC06CW.pdf</a>                       |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PC06CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PC06CW.ies</a>                                   |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PC06CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PC06CW.pdf</a>                   |

