


MACROLED®

Paneles DRIVERS PEC12DR



Tensión
AC85-265V


Protección
IP20

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
1 año



Características eléctricas	
Modelo	PEC12DR
Tensión	AC85-265V
Potencia	12W
Corriente	-
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	<20%



Certificado LM80	-
Corriente entrada	240
Corriente salida	260
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	85-265V
Tensión salida	12-24V
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PEC12DR
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	20*75mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	-
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	12W
Conector	Cable L - N
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-45+75°C
Tipo de instalación	-
UGR	-



Información Comercial

SKU	PEC12DR
Código de barras	7428325567450
Garantía	1 año
Familia	DRIVERS
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325567450
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PEC12DR.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_driver_73_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PEC12DR.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PEC12DR.pdf

