


MACROLED®

Paneles
6W A 24W
PEC24NW



Tensión
AC85-265V

Temperatura
4500K

Protección
IP20


Lúmenes/W
90lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

6W A 24W
PEC24NW

MACROLED®



Características eléctricas	
Modelo	PEC24NW
Tensión	AC85-265V
Potencia	24W
Corriente	200mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Tiempo de irrupción TH50	20ms
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	2,1A
Batería	-
THD	<20%



Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	Si
Número de ciclos de conmutación	10000
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PEC24NW
CRI	80Ra
LED	2835 - 120 pcs
Flicker	Sin intermitencias
Flujo luminoso	2150lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	90lm/W
Temperatura Color	4500K
Tipo de luz	Neutro
Ángulo de apertura	120°

Características materiales

Dimensiones	292*292*33mm
Peso	480g
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PMMA Esmerilado con difusor
Largo del cable	12cm
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	Empalme
Corte embutido	286x286mm
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-20° +40°
Tipo de instalación	Embutir
UGR	No



Información Comercial

SKU	PEC24NW
Código de barras	7428325566309
Garantía	2 años
Familia	6W A 24W
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325566309
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PEC24NW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_71_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PEC24NW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PEC24NW.pdf

