

MACROLED®

Paneles

60X60/30X120

PPLP30120



Tensión

-

Protección

-

Vida Útil

-

Temperatura

-

Lúmenes/W

-

Garantía
1 año

60X60/30X120
PPLP30120

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PPLP30120
Tensión	-
Potencia	-
Corriente	-
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	-
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



60X60/30X120 PPLP30120

MACROLED®

Certificado LM80	-
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PPLP30120
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	300*1200mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	Aptos paneles de embutir 40W
Conector	-
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	-
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-
Tipo de instalación	Plafón
UGR	-



60X60/30X120
PPLP30120

MACROLED®

Información Comercial

SKU	PPLP30120
Código de barras	7428325567412
Garantía	1 año
Familia	60X60/30X120
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325567412
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PPLP30120.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PPLP30120.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PPLP30120.pdf

