

MACROLED®

Paneles
6W A 24W
PPR06CW



Tensión
AC85-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
90lm/W

Garantía
2 años

6W A 24W
PPR06CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PPR06CW
Tensión	AC85-265V
Potencia	6W
Corriente	55-60mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Tiempo de irrupción TH50	18ms
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	580mA
Batería	-
THD	<20%



Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	si
Número de ciclos de conmutación	10000
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PPR06CW
CRI	80Ra
LED	2835 - 30 pcs
Flicker	Sin intermitencias
Flujo luminoso	540lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	90lm/W
Temperatura Color	6000K
Tipo de luz	Frío
Ángulo de apertura	120°

Características materiales

Dimensiones	116*32mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Platil
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PMMA Esmerilado con difusor
Largo del cable	12cm
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	Empalme
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-20° +40°
Tipo de instalación	Plafón
UGR	No



Información Comercial

SKU	PPR06CW
Código de barras	7428325570788
Garantía	2 años
Familia	6W A 24W
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325570788
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PPR06CW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PPR06CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PPR06CW.pdf

