


MACROLED®

Paneles
6W A 24W
PR18WW



Tensión
AC85-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
3000K

Lúmenes/W
89lm/W

Garantía
2 años

6W A 24W
PR18WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PR18WW
Tensión	AC85-265V
Potencia	18W
Corriente	15-120mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Tiempo de irrupción TH50	39ms
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	1,42A
Batería	-
THD	<20%



Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	si
Número de ciclos de conmutación	10000
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	PR18WW
CRI	80Ra
LED	2835 - 90 pcs
Flicker	Sin intermitencias
Flujo luminoso	1600lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	89lm/W
Temperatura Color	3000K
Tipo de luz	Cálido
Ángulo de apertura	120°

Características materiales

Dimensiones	219*32
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PMMA Esmerilado con difusor
Largo del cable	12cm
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	Empalme
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-20°C + 40°C
Tipo de instalación	Plafón
UGR	No



6W A 24W
PR18WW

MACROLED®

Información Comercial

SKU	PR18WW
Código de barras	7428325564312
Garantía	2 años
Familia	6W A 24W
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325564312
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PR18WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PR18WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PR18WW.pdf

