

**MACROLED®**

# Skyline LUMINARIAS

RMS-CF222-N-12W-WW



Tensión  
DC48V

Temperatura  
2700K

Protección  
IP20

Lúmenes/W  
74lm/W

Vida Útil  
25.000hs

Garantía  
3 años

# Skyline LUMINARIAS DIMEABLES RMS-CF222-N-12W-WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

| Modelo          | RMS-CF222-N-12W-WW |
|-----------------|--------------------|
| Tensión         | DC48V              |
| Potencia        | 12W                |
| Corriente       | 0.25A              |
| Factor potencia | 0.5                |
| Frecuencia      | 50Hz               |
| Smart           | NO                 |
| LM80            | SI                 |
| Compatibilidad  | -                  |
| Conductores     | -                  |
| Conexión        | -                  |



# Skyline LUMINARIAS DIMEABLES

## RMS-CF222-N-12W-WW

**MACROLED®**

### Características lumínicas

| Modelo             | RMS-CF222-N-12W-WW |
|--------------------|--------------------|
| CRI                | 90RA               |
| LED                | Dimeable SMD       |
| Marca de LED       | SANAN              |
| Ángulo de apertura | 60°                |
| Dimerizable        | Triac              |
| Lúmenes/W          | 74lm/W             |
| Temperatura Color  | 2700K              |
| Tipo de luz        | Blanco Cálido      |
| Iluminación        | Focal              |

### Características materiales

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alto                     | 27.5mm                 |
| Ancho                    | 25mm                   |
| Largo                    | 222.3mm                |
| Peso                     | 137g                   |
| Contenido                | -                      |
| Material del cuerpo      | Aluminio               |
| Material encastre        | Imán + PC              |
| Pintura                  | Poliuretánica Satinado |
| Color del cuerpo         | Negro                  |
| Fijación                 | Física y Magnética     |
| Movilidad                | Con Accesorio Y=90°    |
| Cantidad de luces        | 1                      |
| Disipador                | Aluminio               |
| Temperatura de operación | -20°+40°               |
| Protección IP            | IP20                   |

### Información Comercial

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| SKU              | RMS-CF222-N-12W-WW   |
| Código de barras | 7428325584334        |
| Garantía         | 3 años               |
| Familia          | LUMINARIAS DIMEABLES |
| Macrofamilia     | SKYLINE              |

### Enlaces

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584334">https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584334</a>                                           |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-CF222-N-12W-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-CF222-N-12W-WW.pdf</a>     |
| Certificación | No aplica                                                                                                                                                   |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-CF222-N-12W-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-CF222-N-12W-WW.ies</a>                 |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-CF222-N-12W-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-CF222-N-12W-WW.pdf</a> |

