

MACROLED®

Skyline
LUMINARIAS
RMS-CM-N-5W-24G-WW



Tensión
DC48V

Temperatura
2700K

Protección
IP20

Lúmenes/W
55lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
3 años



Características eléctricas

| | |
|-----------------|--------------------|
| Modelo | RMS-CM-N-5W-24G-WW |
| Tensión | DC48V |
| Potencia | 5W |
| Corriente | 0.11A |
| Factor potencia | 0.5 |
| Frecuencia | 50Hz |
| Smart | NO |
| LM80 | Sí |
| Compatibilidad | - |
| Conductores | - |
| Conexión | - |



Skyline LUMINARIAS DIMEABLES

RMS-CM-N-5W-24G-WW

MACROLED®

Características lumínicas

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modelo | RMS-CM-N-5W-24G-WW |
| CRI | 90RA |
| LED | Dimeable COB |
| Marca de LED | SANAN |
| Ángulo de apertura | 24° |
| Dimerizable | Triac |
| Lúmenes/W | 55lm/W |
| Temperatura Color | 2700K |
| Tipo de luz | Blanco Cálido |
| Iluminación | Focal |

Características materiales

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Alto | 60mm (lámpara) |
| Ancho | 114.5mm |
| Largo | Ø31mm |
| Peso | 98g |
| Contenido | - |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material encastre | Imán + PC |
| Pintura | Poliuretánica Satinado |
| Color del cuerpo | Negro |
| Fijación | Física y Magnética |
| Movilidad | Y=90° X=360° |
| Cantidad de luces | 1 |
| Disipador | Aluminio |
| Temperatura de operación | -20°+40° |
| Protección IP | IP20 |

Información Comercial

| | |
|------------------|----------------------|
| SKU | RMS-CM-N-5W-24G-WW |
| Código de barras | 7428325584396 |
| Garantía | 3 años |
| Familia | LUMINARIAS DIMEABLES |
| Macrofamilia | SKYLINE |

Enlaces

| | |
|---------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584396 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-CM-N-5W-24G-WW.pdf |
| Certificación | No aplica |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-CM-N-5W-24G-WW.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-CM-N-5W-24G-WW.pdf |

