


MACROLED®

Skyline LUMINARIAS

RMS-CP222-B-12W-WW



Tensión
DC48V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
2700K

Lúmenes/W
14lm/W

Garantía
3 años

Skyline LUMINARIAS DIMEABLES RMS-CP222-B-12W-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	RMS-CP222-B-12W-WW
Tensión	DC48V
Potencia	12W
Corriente	0.25A
Factor potencia	0.5
Frecuencia	50Hz
Smart	NO
LM80	SI
Compatibilidad	-
Conductores	-
Conexión	-



Skyline LUMINARIAS DIMEABLES

RMS-CP222-B-12W-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	RMS-CP222-B-12W-WW
CRI	90RA
LED	Dimeable SMD
Marca de LED	SANAN
Ángulo de apertura	60°
Dimerizable	Triac
Lúmenes/W	14lm/W
Temperatura Color	2700K
Tipo de luz	Blanco Cálido
Iluminación	Focal

Características materiales

Alto	27.5mm
Ancho	25mm
Largo	222.3mm
Peso	137g
Contenido	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Blanco
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	Con Accesorio Y=90°
Cantidad de luces	1
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	RMS-CP222-B-12W-WW
Código de barras	7428325584969
Garantía	3 años
Familia	LUMINARIAS DIMEABLES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584969
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-CP222-B-12W-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-CP222-B-12W-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-CP222-B-12W-WW.pdf

