

MACROLED®

Skyline RIELES

RMS-ETLT-E-S



Tensión
DC48V

Protección
-

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
3 años



Características eléctricas

Modelo	RMS-ETLT-E-S
Tensión	DC48V
Potencia	200W Máx
Corriente	4.2A Máx
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	Embutir y Bold
Conductores	-
Conexión	1 entrada / 1 salida flexible



Características lumínicas

Modelo	RMS-ETLT-E-S
CRI	-
LED	-
Marca de LED	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Iluminación	-

Características materiales

Alto	300mm
Ancho	160mm
Largo	20mm
Peso	46g
Contenido	-
Material del cuerpo	Plástico
Material encastre	-
Pintura	-
Color del cuerpo	Negro
Fijación	-
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	-
Temperatura de operación	-
Protección IP	-

Información Comercial

SKU	RMS-ETLT-E-S
Código de barras	7428325586604
Garantía	3 años
Familia	RIELES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325586604
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-ETLT-E-S.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylinerie_103_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-ETLT-E-S.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-ETLT-E-S.pdf

