


MACROLED®

Skyline LUMINARIAS

RMS-S-CED-N-10W



Tensión
DC48V


Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
2000-5000K

Lúmenes/W
70lm/W

Garantía
3 años



Características eléctricas

Modelo	RMS-S-CED-N-10W
Tensión	DC48V
Potencia	10W
Corriente	0.21A
Factor potencia	0.5
Frecuencia	50Hz
Smart	SI
LM80	SI
Compatibilidad	-
Conductores	-
Conexión	-



Skyline LUMINARIAS SMART RMS-S-CED-N-10W

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	RMS-S-CED-N-10W
CRI	90RA
LED	Smart SMD
Marca de LED	SANAN
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	Smart
Lúmenes/W	70lm/W
Temperatura Color	2000-5000K
Tipo de luz	Blanco Dinámico
Iluminación	Ambiental

Características materiales

Alto	Ø10cm
Ancho	114.5mm
Largo	90 cm (cable)
Peso	550g
Contenido	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Negro
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	X=360°
Cantidad de luces	1
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	RMS-S-CED-N-10W
Código de barras	7428325585683
Garantía	3 años
Familia	LUMINARIAS SMART
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325585683
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-CED-N-10W.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-CED-N-10W.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-CED-N-10W.pdf

