

MACROLED®

Skyline LUMINARIAS

RMS-S-CM-B-12W-24G



Tensión
DC48V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
2000-5000K

Lúmenes/W
70lm/W

Garantía
3 años

Skyline LUMINARIAS SMART RMS-S-CM-B-12W-24G

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	RMS-S-CM-B-12W-24G
Tensión	DC48V
Potencia	12W
Corriente	0.24A
Factor potencia	0.5
Frecuencia	50Hz
Smart	SI
LM80	SI
Compatibilidad	-
Conductores	-
Conexión	-



Skyline LUMINARIAS SMART RMS-S-CM-B-12W-24G

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	RMS-S-CM-B-12W-24G
CRI	90RA
LED	Smart COB
Marca de LED	SANAN
Ángulo de apertura	24°
Dimerizable	Smart
Lúmenes/W	70lm/W
Temperatura Color	2000-5000K
Tipo de luz	Blanco Dinámico
Iluminación	Focal

Características materiales

Alto	90mm (lámpara)
Ancho	114.5mm
Largo	Ø45mm
Peso	175g
Contenido	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material enchastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Blanco
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	Y=90° X=360°
Cantidad de luces	1
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	RMS-S-CM-B-12W-24G
Código de barras	7428325586093
Garantía	3 años
Familia	LUMINARIAS SMART
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325586093
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-CM-B-12W-24G.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-CM-B-12W-24G.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-CM-B-12W-24G.pdf

