

**MACROLED®**

# Skyline LUMINARIAS

RMS-S-CM-B-15W-24G



Tensión  
DC48V

Protección  
IP20

Vida Útil  
25.000hs

Temperatura  
2000-5000K

Lúmenes/W  
70lm/W

Garantía  
3 años

# Skyline LUMINARIAS SMART RMS-S-CM-B-15W-24G

**MACROLED®**



## Características eléctricas

| Modelo          | RMS-S-CM-B-15W-24G |
|-----------------|--------------------|
| Tensión         | DC48V              |
| Potencia        | 12W                |
| Corriente       | 0.33A              |
| Factor potencia | 0.5                |
| Frecuencia      | 50Hz               |
| Smart           | SI                 |
| LM80            | SI                 |
| Compatibilidad  | -                  |
| Conductores     | -                  |
| Conexión        | -                  |



# Skyline LUMINARIAS SMART RMS-S-CM-B-15W-24G

**MACROLED®**

## Características lumínicas

| Modelo             | RMS-S-CM-B-15W-24G |
|--------------------|--------------------|
| CRI                | 90RA               |
| LED                | Smart COB          |
| Marca de LED       | SANAN              |
| Ángulo de apertura | 24°                |
| Dimerizable        | Smart              |
| Lúmenes/W          | 70lm/W             |
| Temperatura Color  | 2000-5000K         |
| Tipo de luz        | Blanco Dinámico    |
| Iluminación        | Focal              |

## Características materiales

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alto                     | 130mm (lámpara)        |
| Ancho                    | 114.5mm                |
| Largo                    | Ø45mm                  |
| Peso                     | 250g                   |
| Contenido                | -                      |
| Material del cuerpo      | Aluminio               |
| Material encastre        | Imán + PC              |
| Pintura                  | Poliuretánica Satinado |
| Color del cuerpo         | Blanco                 |
| Fijación                 | Física y Magnética     |
| Movilidad                | Y=90° X=360°           |
| Cantidad de luces        | 1                      |
| Disipador                | Aluminio               |
| Temperatura de operación | -20°+40°               |
| Protección IP            | IP20                   |

## Información Comercial

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| SKU              | RMS-S-CM-B-15W-24G |
| Código de barras | 7428325586123      |
| Garantía         | 3 años             |
| Familia          | LUMINARIAS SMART   |
| Macrofamilia     | SKYLINE            |

## Enlaces

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325586123">https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325586123</a>                                           |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-CM-B-15W-24G.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-CM-B-15W-24G.pdf</a>     |
| Certificación | No aplica                                                                                                                                                   |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-CM-B-15W-24G.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-CM-B-15W-24G.ies</a>                 |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-CM-B-15W-24G.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-CM-B-15W-24G.pdf</a> |

