

MACROLED®

Skyline LUMINARIAS

RMS-TF1000-B-10W-WW



Tensión
DC48V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
2700K

Lúmenes/W
60lm/W

Garantía
3 años

Skyline LUMINARIAS DIMEABLES RMS-TF1000-B-10W-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	RMS-TF1000-B-10W-WW
Tensión	DC48V
Potencia	10W
Corriente	0.38A
Factor potencia	0.5
Frecuencia	50Hz
Smart	NO
LM80	Sí
Compatibilidad	-
Conductores	-
Conexión	-



Skyline LUMINARIAS DIMEABLES

RMS-TF1000-B-10W-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	RMS-TF1000-B-10W-WW
CRI	90RA
LED	Dimeable SMD
Marca de LED	SANAN
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	Triac
Lúmenes/W	60lm/W
Temperatura Color	2700K
Tipo de luz	Blanco Cálido
Iluminación	Ambiental

Características materiales

Alto	Variable
Ancho	Ø2.2cm
Largo	100cm
Peso	500g
Contenido	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Blanco
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	Flexible
Cantidad de luces	1
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	RMS-TF1000-B-10W-WW
Código de barras	7428325585379
Garantía	3 años
Familia	LUMINARIAS DIMEABLES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325585379
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-TF1000-B-10W-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-TF1000-B-10W-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-TF1000-B-10W-WW.pdf

