

MACROLED®

Paneles

PANELES COB

RTB30-NW



Tensión
AC100-265V


Protección
IP20

Vida Útil
30.000hs

Temperatura
4500K

Lúmenes/W
100lm/W

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	RTB30-NW
Tensión	AC100-265V
Potencia	30W
Corriente	0.16A
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	-
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	Si
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	RTB30-NW
CRI	≥ 80Ra
LED	COB - 1pcs
Flicker	-
Flujo luminoso	3000lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	4500K
Tipo de luz	Neutro
Ángulo de apertura	120°

Características materiales

Dimensiones	225*55mm
Peso	520g
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Vidrio + Aluminio
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	-
Conector	Empalme
Conexión	-
Corte embutido	ø211
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	1500V
Temperatura de operación	-20° +40°
Tipo de instalación	Embutir
UGR	No



Información Comercial

SKU	RTB30-NW
Código de barras	7428325564848
Garantía	2 años
Familia	PANELES COB
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325564848
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RTB30-NW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_69_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RTB30-NW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RTB30-NW.pdf

