


MACROLED®

Reflector Standard 2026

SFL-300W-090D-857-CW



Tensión
-

Protección
IP65

Vida Útil
30000 hs


Temperatura
5700K

Lúmenes/W
140lm/W

Garantía
3 años

Reflector Standard 2026 SFL-300W-090D-857-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SFL-300W-090D-857-CW
Tensión	-
Potencia	300W
Corriente	1.515A
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	1500V
EMC	NO
Clase	1
ON/OFF Switch	25000
SDCM	≤6
THD	<20%
Corriente de irrupción	1.5A
Tiempo de irrupción TH50	50S
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	-
Conectividad	-
Smart	-



Reflector Standard 2026

SFL-300W-090D-857-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SFL-300W-090D-857-CW
CRI	≥ 80
LED	SMD 3528
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	<0.1S
Certificado LM80	NO
UGR	-
Ángulo de apertura	90°
Dimerizable	NO
EN62778	-
Lúmenes/W	140lm/W
SPD	4KV
Tipo de Blanco	-
Temperatura Color	5700K
Flujo Luminoso	

Características materiales

Tamaño	380.8*296.8*39.21mm
Material del cuerpo	ALUM+PC
Peso	-
Material del lente	PC
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Gris
Temperatura de operación	-10+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Cable	15CM
Tipo de instalación	Brazo

Información Comercial

SKU	SFL-300W-090D-857-CW
Código de barras	7428325609303
Garantía	3 años
Familia	Standard 2026
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325609303
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SFL-300W-090D-857-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_std_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SFL-300W-090D-857-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SFL-300W-090D-857-CW.pdf

