

MACROLED®

Reflector PRO SENSOR

SFLSV2-20WW



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
110LM/W $\pm$ 10%

Garantía
3 años

Reflector PRO SENSOR SFLSV2-20WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SFLSV2-20WW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	20W
Corriente	291A
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<6
THD	<100%
Corriente de irrupción	<10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	22
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	20
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	32
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector PRO SENSOR SFLSV2-20WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SFLSV2-20WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 40pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	22
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	110LM/W±10%
SPD	1Kv
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	1800lm

Características materiales

Tamaño	189*125*55mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	330g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil ángulo

Información Comercial

SKU	SFLSV2-20WW
Código de barras	7428325569775
Garantía	3 años
Familia	PRO SENSOR
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325569775
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SFLSV2-20WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/01_0571_REFLECTORES-PRO_SE.PDF
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SFLSV2-20WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SFLSV2-20WW.pdf

