

MACROLED®

**Reflector
PRO SENSOR
SFLSV2-30CW**



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Temperatura
6500K

Protección
IP65


Lúmenes/W
110LM/W±10%

Vida Útil
50.000hs

Garantía
3 años

Reflector PRO SENSOR SFLSV2-30CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SFLSV2-30CW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	30W
Corriente	403A
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<6
THD	<100%.
Corriente de irrupción	<10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	21
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	13
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	21
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector PRO SENSOR SFLSV2-30CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SFLSV2-30CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 36pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	26
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	110LM/W±10%
SPD	2Kv
Tipo de Blanco	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	2700lm

Características materiales

Tamaño	168*252*54mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	650g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil angulo

Información Comercial

SKU	SFLSV2-30CW
Código de barras	7428325569805
Garantía	3 años
Familia	PRO SENSOR
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325569805
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SFLSV2-30CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SFLSV2-30CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SFLSV2-30CW.pdf

