

MACROLED®

LUZ DE CALLE

SL-100W-CW



Tensión
AC100-265V

Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
5700K

Lúmenes/W
120lm/W

Garantía
3 años

LUZ DE CALLE SL-100W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SL-100W-CW
Tensión	AC100-265V
Potencia	100W
Corriente	1100mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	4
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	4
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	7
Corriente de irrupción	<50
Fuente de alimentación	-
THD	<7%



LUZ DE CALLE SL-100W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SL-100W-CW
CRI	80Ra
LED	Seoul SMD 3030 - 160pcs
Vida útil	50.000hs
Ángulo de apertura	105°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	120lm/W
Temperatura Color	5700K
Flujo luminoso	12.000lm
Tipo de luz	Blanco frío
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	RG1
SPD	4KV
Tiempo de arranque	0.5s
UGR	-

Características materiales

Tamaño	230*480*48mm
Peso	2.27Kg
Material del lente	PC
Conector	Cable L - N - T
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-20° +45°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	70mm
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	≥30cm
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	Soporte poste
Válvula antihumedad	Si

Información Comercial

SKU	SL-100W-CW
Código de barras	7428325569195
Garantía	3 años
Familia	LUZ DE CALLE
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325569195
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SL-100W-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/03_0091_ART-ALTA-POTENCIA_SE.PDF
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325569195.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SL-100W-CW.pdf

