

**MACROLED®**

# LUZ DE CALLE

SL-50W-CW



Tensión  
AC100-265V

Protección  
IP65

Vida Útil  
50.000hs


Temperatura  
5700K

Lúmenes/W  
120lm/W

Garantía  
3 años

# LUZ DE CALLE SL-50W-CW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Modelo                                  | SL-50W-CW  |
| Tensión                                 | AC100-265V |
| Potencia                                | 50W        |
| Corriente                               | 550mA      |
| Factor potencia                         | 0.9        |
| Anti-High-Volt                          | 1500V      |
| EMC                                     | Si         |
| Clase                                   | 1          |
| ON/OFF Switch                           | 15.000     |
| SDCM                                    | 10         |
| Tiempo de irrupción TH50                | <280       |
| Frecuencia                              | 50-60Hz    |
| Smart                                   | NO         |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | 7          |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | 7          |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | 12         |
| Corriente de irrupción                  | <30        |
| Fuente de alimentación                  | -          |
| THD                                     | <7%        |



# LUZ DE CALLE SL-50W-CW

# MACROLED®

## Características lumínicas

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Modelo                           | SL-50W-CW              |
| CRI                              | 80Ra                   |
| LED                              | Seoul SMD 3030 - 80pcs |
| Vida útil                        | 50.000hs               |
| Ángulo de apertura               | 105°                   |
| Dimerizable                      | No                     |
| Lúmenes/W                        | 120lm/W                |
| Temperatura Color                | 5700K                  |
| Flujo luminoso                   | 6.000lm                |
| Tipo de luz                      | Blanco frío            |
| Certificado LM80                 | SI                     |
| Grupo de seguridad fotobiológica | RG1                    |
| SPD                              | 4KV                    |
| Tiempo de arranque               | 0.5s                   |
| UGR                              | -                      |

## Características materiales

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tamaño                   | 160*380*41mm    |
| Peso                     | 1.20Kg          |
| Material del lente       | PC              |
| Conector                 | Cable L - N - T |
| Color del cuerpo         | Negro           |
| Temperatura de operación | -20° +45°       |
| Protección IP            | IP65            |
| Protección IK            | IK08            |
| Abrazadera conexión máx. | 70mm            |
| Cantidad de leds         | -               |
| Conector nema            | -               |
| Driver                   | -               |
| Largo del cable          | ≥30cm           |
| Material del cuerpo      | Aluminio        |
| Tipo de instalación      | Soporte poste   |
| Válvula antihumedad      | Si              |

## Información Comercial

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| SKU              | SL-50W-CW              |
| Código de barras | 7428325569188          |
| Garantía         | 3 años                 |
| Familia          | LUZ DE CALLE           |
| Macrofamilia     | LUMINARIAS DE PROYECTO |

## Enlaces

|               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325569188">https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325569188</a>                                           |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SL-50W-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SL-50W-CW.pdf</a>                                                   |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/03_0091_ART-ALTA-POTENCIA_SE.PDF">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/03_0091_ART-ALTA-POTENCIA_SE.PDF</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325569188.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325569188.ies</a>                                                       |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SL-50W-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SL-50W-CW.pdf</a>                                               |

