

**MACROLED®**

# Luminaria Exterior Solar

SSFL-10W-CW



Tensión  
6 hs

Temperatura  
6000K

Protección  
IP65


Lúmenes/W  
115lm

Vida Útil  
-

Garantía  
2 años

# Luminaria Exterior Solar SSFL-10W-CW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	SSFL-10W-CW
Tensión	6 hs
Potencia	10W
Corriente	-
Factor potencia	100W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio monocristal 11V, 6Wp



# Luminaria Exterior Solar SSFL-10W-CW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	SSFL-10W-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835X64pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	115lm
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	1150lm
Tipo de luz	Frío

## Características materiales

Tamaño	314*211*37mm
Peso	1,65kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS, PC y Metal
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°+50°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Tiempo de carga	6 hs

## Información Comercial

SKU	SSFL-10W-CW
Código de barras	7428325578388
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578388">https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578388</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSFL-10W-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSFL-10W-CW.pdf</a>
Certificación	No aplica
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSFL-10W-CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSFL-10W-CW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSFL-10W-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSFL-10W-CW.pdf</a>

