


MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

SSFL-5W-CW



Tensión
6 hs

Protección
IP65

Vida Útil
-


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
100lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Solar SSFL-5W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SSFL-5W-CW
Tensión	6 hs
Potencia	5W
Corriente	-
Factor potencia	50W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio monocristal 11V, 6Wp



Luminaria Exterior Solar SSFL-5W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SSFL-5W-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835x30pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	500lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	240*162*40mm
Peso	0,72kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS y PC
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-15°+50°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Tiempo de carga	6 hs

Información Comercial

SKU	SSFL-5W-CW
Código de barras	7428325578364
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578364
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSFL-5W-CW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSFL-5W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSFL-5W-CW.pdf

