

MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

SSFLM-10W-CW



Tensión
8 hs

Protección
IP65

Vida Útil
-


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
110lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Solar SSFLM-10W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SSFLM-10W-CW
Tensión	8 hs
Potencia	10W
Corriente	-
Factor potencia	100W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio Monocristalino



Luminaria Exterior Solar SSFLM-10W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SSFLM-10W-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 - 40pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	110lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	1100lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	345*236*25mm
Peso	2.9Kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS, PC y vidrio
Cable	-
Largo del cable	1 m
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°+50°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Tiempo de carga	8 hs

Información Comercial

SKU	SSFLM-10W-CW
Código de barras	7428325578401
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578401
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSFLM-10W-CW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSFLM-10W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSFLM-10W-CW.pdf

