

MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

SSSL-15W-CW



Tensión
6 hs

Temperatura
6000K

Protección
IP65



Lúmenes/W
107lm/W

Vida Útil
-

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Solar SSSL-15W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SSSL-15W-CW
Tensión	6 hs
Potencia	15W
Corriente	-
Factor potencia	150W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio Monocristalino



Luminaria Exterior Solar SSSL-15W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	SSSL-15W-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835x40pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	Automático
Lúmenes/W	107lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	1600m
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	493*232*58mm
Peso	2030g
Conector	-
Material del cuerpo	ABS
Cable	-
Largo del cable	No Aplica
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Poste
Temperatura de operación	-20°+50°
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Tiempo de carga	6 hs

Información Comercial

SKU	SSSL-15W-CW
Código de barras	7428325578418
Garantía	2 años
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325578418
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SSSL-15W-CW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SSSL-15W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SSSL-15W-CW.pdf

