

MACROLED®

Paneles

PANELES MÓVILES

STB7-WW



Tensión
-


Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
3000K

Lúmenes/W
80lm/W

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	STB7-WW
Tensión	-
Potencia	7W
Corriente	50mA
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	1500V
EMC	-
Clase	2
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	-
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	STB7-WW
CRI	80Ra
LED	2835 - 6 pcs
Flicker	-
Flujo luminoso	560lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	80lm/W
Temperatura Color	3000K
Tipo de luz	Cálido
Ángulo de apertura	38°

Características materiales

Dimensiones	91.5*38mm
Peso	74g
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Plástico
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	-
Conector	Bornera
Conexión	Bornera
Corte embutido	ø70
Protección IP	IP20
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-
Tipo de instalación	Embutir
UGR	No



Información Comercial

SKU	STB7-WW
Código de barras	7428325569294
Garantía	2 años
Familia	PANELES MÓVILES
Macrofamilia	PANELES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325569294
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/STB7-WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_70_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/STB7-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/STB7-WW.pdf

