


MACROLED®

Tiras LED 5050

WW-B300-FW24-IP20



Tensión
DC24V

Temperatura
3000K

Protección
IP20


Lúmenes/W
1425lm/m

Vida Útil
50.000hs

Garantía
2 años

5050 WW-B300-FW24-IP20

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	WW-B300-FW24-IP20
Tensión	DC24V
Potencia	14.4W/m
Corriente	0.6A x m.
Batería	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	Cobre Doble
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	3
Conector	Cable +/-
Consumo de electricidad estática	-



5050 WW-B300-FW24-IP20

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch	25.000
Potencia por metro	-
Requerimientos	-
R9	Cada 3 Chip
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	-

Características lumínicas

Modelo	WW-B300-FW24-IP20
Ángulo de apertura	120°
Flujo luminoso	1.425lm x m.
Lúmenes/W	1425lm/m
Temperatura Color	3000K
Tipo de LED	-
Tipo de Luz	Cálido

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	-
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDs	300 LEDs
Control remoto	-
Dimensiones	-
Dimensiones control	-
Distancia de corte	-
Largo del cable	-
Largo del rollo	5M
Material del cuerpo	-
Peso	-
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20° +50°
Tipo de instalación	Adhesivo 3m
UGR	-
Método de activación	-
Vida útil	50.000hs
Protección IP	IP20



5050

WW-B300-FW24-IP20

MACROLED®

Información Comercial

SKU	WW-B300-FW24-IP20
Código de barras	7428325567368
Garantía	2 años
Familia	5050
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325567368
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/WW-B300-FW24-IP20.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tiraled_95_se.pdf

