









INFORMACIÓN POR POTENCIA

																																																																																																						PROTECCIÓN IP66 / IK08 Apto para la intemperie y el mal clima.											
Potencia		10W		20W		30W		50W		100W		150W		200W		400W		Flujo luminoso: 24023 lm		Ángulo: 111.64°																																																																																													
Modelo		FLSV2-10		FLSV2-20		BFLSV2-30 / FLSV2-30		BFLSV2-50 / FLSV2-50		FLSV2-100		FLSV2-150		FLSV2-200		FLSV2-400		Eavg [lx] - Emax [lx]		Ø(m) alto[m]																																																																																													
Color		Negro		Negro		Blanco / Negro		Blanco / Negro		Negro		Negro		Negro		Negro		5178 lx - 171321 lx		.1																																																																																													
Reemplazo		Halógeno 100W		Halógeno 150W		Halógeno 250W		Halógeno 400W		Halógeno 800W		Halógeno 1200W		x8 Halógeno 200W		x16 Halógeno 200W		575.3 lx - 1904 lx		.3																																																																																													
Corriente		164mA		291mA		403mA		423mA		880mA		1320mA		1760mA		2A		207 lx - 685.3 lx		.5																																																																																													
Factor De Potencia		0.5		0.5		0.5		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		105.7 lx - 349.61 lx		.7																																																																																													
Tiempo De Arranque		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		0.3s		51.78 lx - 171 lx		.10																																																																																													
Función Dimeable		No		No		No		No		No		No		No		No																																																																																																	
Material Del Cuerpo		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio																																																																																																	
LED SMD		2835		2835		2835		2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835																																																																																																	
Cant. de LED		12pcs		24pcs		36pcs		54pcs		108pcs		162pcs		216pcs		448pcs																																																																																																	
Lámpara	Tamaño	125x104x27mm		152x125x28mm		168x209x30mm		200x237x36mm		282x321x38mm		420x333x51mm		470x385x51mm		599x442x62mm																																																																																																	
	Peso	240g		330g		650g		990g		1,72kg		3.5kg		4,87kg		8,7kg																																																																																																	
Master	Tamaño	23,5x18x29,5cm		27,5x18,5x34,5cm		36x19,5x46cm		43,5x27,5x26,5cm		32,5x29,5x38,0cm		39,0x22x49,5cm		44,5x22x54,5cm		62,4x45,2x7,9cm																																																																																																	
	Cantidad	20pcs		20pcs		20pcs		12pcs		4pcs		2 pcs		2pcs		1pcs																																																																																																	
Tipo de Blanco		Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío																																																																																																
Temperatura Color		3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K																																																																																																
Flujo Luminoso		900lm		1.800lm		2.700lm		4.500lm		10.500lm		15.750lm		21.000lm		42.000lm																																																																																																	

