

ADVERTENCIAS



1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo).
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
7. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
9. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona calificada.
10. Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.



Importa y Distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1º "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, Oficina 120, Teléfono: +502 2315-9808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Perú SAC, RUC 20606734248. En Uruguay: NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. "La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. Origen: China.



MACROLED®

MANUAL REFLECTORES LED



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión 10W, 20W, 30W, 50W	AC220-240V
Tensión 100W, 150W, 200W	AC100-240V
Frecuencia	50-60 Hz
Apertura	110°
Tiempo De Respuesta	Inmediata
Vida Útil	25.000 Hs
Protección	IP65 / IK08
CRI	70 Ra
Material Del Lente / Cuerpo	Vidrio / Aluminio
Tipo De LED	SMD 2835
Temperatura De Trabajo 10W, 20W, 30W, 50W	-40°C +45°C
Temperatura De Trabajo 100W, 150W, 200W	-20°C +40°C
Posiciones de trabajo	Brazo a 45°
Vidrio 10W, 20W, 30W, 50W	2.7mm±0.2mm
Vidrio 100W, 150W, 200W	4mm
Temperatura de resistencia del vidrio / Construidas con vidrio de alta resistencia al impacto	-20~40°C

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	EFL-10W	EFL-20W	EFL-30W	EFL-50W	EFL-100W	EFL-150W	EFL-200W
Flujo Luminoso	800lm	1600lm	2400lm	4000lm	9000lm	13500lm	18000lm
Área proyectada máxima (m²)	0.007004	0.010824	0.0165	0.032	0.042	0.092	0.11
Medidas en cm	10.1x6.8x1.6	12x9.1x2.4	14.5x11.3x2.3	19.8x16.6x2.4	24x9x3.6	35.7x25.3x4	38.8x29.5x3.7
Peso	0,154kg	0,222kg	0,229kg	0,549kg	1,19kg	2,68kg	3,25kg

ESQUEMA DE CONEXIÓN

