Hoja técnica

Q 10 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: No, Anchura: 59.9 mm
Código	0368600000
Tipo	Q 10 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190056766
Cantidad	20 Pieza

Hoja técnica

Q 10 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	9.9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3898 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Anchura	59.9 mm	Anchura (pulgadas)	2.3583 inch
Peso neto	7.88 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Conexión transversal

Número de bornes puenteados	10	Tipo	Conexión transversal
Corriente nominal bipolar	32 A	Corriente nominal multipolar	32 A

Datos del material

Material básico	CuSn	Color	gris

Datos nominales

Corriente nominal	24 A

Dimensiones

Paso en mm (P)	6.10 mm

Generalidades

Número de polos	10	Indicación de montaje	Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No		

Valores característicos del sistema

Versión	para puente móvil de conexión transversal

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489

Hoja técnica

Q 10 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		