# Hoja técnica

## Q 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: No, Anchura: 63.5 mm |
| Código | 0368800000 |
| Tipo | Q 10 SAK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190049478 |
| Cantidad | 20 Pieza |

# Hoja técnica

## Q 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 20.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8071 inch |
| Altura | 6 mm | Altura (pulgadas) | 0.2362 inch |
| Anchura | 63.5 mm | Anchura (pulgadas) | 2.5 inch |
| Peso neto | 24.6 g | | |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

### Conexión transversal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de bornes puenteados | 10 | Tipo | Conexión transversal |
| Corriente nominal bipolar | 41 A | Corriente nominal multipolar | 41 A |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material básico | CuSn | Color | gris |

### Datos nominales

| | |
|---|---|
| Corriente nominal | 32 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Paso en mm (P) | 6.00 mm |

### Generalidades

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de polos | 10 | Indicación de montaje | Montaje directo |

### Otros datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fijación | atornillado | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | No | | |

### Valores característicos del sistema

| | |
|---|---|
| Versión | para puente móvil de conexión transversal |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |

# Hoja técnica

## Q 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |