Hoja técnica

KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Gracias a unos pies de montaje especiales, la cartera de productos también incluye bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado que se pueden montar en la guía de montaje TS 35 DIN. El apantallado se desvía de los bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado a través del pie de montaje al carril de montaje TS 35 y, por lo tanto, a PE (tierra).

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento
Código	1252520000
Tipo	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
Cantidad	10 Pieza

Hoja técnica

KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	31.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2402 inch
Altura	50.5 mm	Altura (pulgadas)	1.9882 inch
Anchura	20.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8071 inch
Peso neto	21.94 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.107 kg CO2 eq.

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	22 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Diámetros de cable, max.	13.5 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
Sección del conductor, semirrígido, máx.	13.5 mm²	Sección del conductor, semirrígido, mín.	4 mm²

Datos del material

Color	plata	Grado inflamabilidad según UL 94	None

Datos nominales

Sección nominal	10 mm²

Generalidades

Indicación de montaje	TS 35	Carril de montaje	TS 35

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	TS 35	Versión a prueba de explosivos	No
Tipo de montaje	enclavado		

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	No	Carril de montaje	TS 35

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50

Hoja técnica

KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		