Hoja técnica

SSP WTL6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



El bloqueo del interruptor se puede insertar fácilmente en el terminal desde arriba. El bloqueo del interruptor impide la apertura o el cierre no autorizado de los circuitos, ya que bloquea la palanca de desconexión en su posición respectiva.

Datos generales para pedido

Versión	Sistema de bloqueo de la conexión (borne), naranja
Código	1604200000
Tipo	SSP WTL6/2
GTIN (EAN)	4008190080532
Cantidad	100 Pieza

Hoja técnica

SSP WTL6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	12.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4961 inch
Altura	15.2 mm	Altura (pulgadas)	0.5984 inch
Anchura	5.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2126 inch
Peso neto	0.4 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Datos del material

Color	naranja

Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No		

Valores característicos del sistema

Versión	otros

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		