# Hoja técnica

## WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firma fijación mediante abrazaderas.
Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ. Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las las inclemencias del entorno.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente |
| Código | 1753490000 |
| Tipo | WKM 8/20 |
| GTIN (EAN) | 4032248010615 |
| Cantidad | 50 Pieza |

# Hoja técnica

## WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 3.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1378 inch |
| Altura | 20 mm | Altura (pulgadas) | 0.7874 inch |
| Anchura | 8 mm | Anchura (pulgadas) | 0.315 inch |
| Peso neto | 0.46 g | | |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...80 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

### Datos generales

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de impresión | sin imprimir | |
| Anchura | 8 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | HB | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | transparente | |
| Material básico | Polipropileno | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...80 °C | |
| Aplicación / productor | Señalizadores para conductores y cables | |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sección de conexión del conductor, max. | 150 mm² | Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² |
| Diámetro externo del conductor, max. | 115 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 7 mm |
| diámetro externo del conductor | 7 - 115 mm | Sección de conexión del conductor | 16 - 150 mm² |

### Indicación importante

| | |
|---|---|
| Información de producto | Para abrazaderas de hasta 7,7 mm de ancho |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

### Ejemplo de uso




**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

## Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.
Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.
Análisis rápido de ventajas:


- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Versión |
| Código | 1736181044 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | enchufable |
| Cantidad | 200 ST | |

## ELS 8/20



ELS
Las etiquetas ELS son etiquetas insertables especiales y no adhesivas para señalizadores para cables WKM o portaetiquetas de conjunto. El poliéster mate, fino y resistente a las roturas ofrece una señalización muy buena y una legibilidad excelente. La solución, que se utiliza junto con manguitos WKM hidrófobos, garantiza una identificación especialmente duradera de los cables incluso en entornos exigentes.

### Datos generales para pedido


| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ELS 8/20 MM GE | Versión |
| Código | 2005240000 | ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4050118390032 | |
| Cantidad | 3000 ST | |
| Tipo | ELS 8/20 MM WS | Versión |
| Código | 2005180000 | ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118389968 | |
| Cantidad | 3000 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios


## ESO señalizadores insertables



### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ESO 8/20 DIN A4 GE | Versión |
| Código | 1919900000 | Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 20 x 7 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4032248556908 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ESO 8/20 DIN A4 WS | Versión |
| Código | 1919890000 | Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 20 x 7 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4032248556892 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ESO 8/20 P DIN A4 GE | Versión |
| Código | 1919880000 | Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 20 x 7 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4032248556878 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | ESO 8/20 P DIN A4 WS | Versión |
| Código | 1919870000 | Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 20 x 7 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4032248556861 | |
| Cantidad | 10 ST | |

## Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.
Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.
Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

## Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU | Versión |
| Código | 1736181696 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: turquesa, |
| GTIN (EAN) | 4008190985967 | enchufable |
| Cantidad | 200 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE | Versión |
| Código | 1736181687 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: amarillo, |
| GTIN (EAN) | 4032248208265 | enchufable |
| Cantidad | 200 ST | |