# Hoja técnica

## TS TTB 6 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El conector de prueba se utiliza para conectar dispositivos de prueba con un conector macho estándar 4.0 con anchuras de hasta 10 mm en el terminal. Los conectores de ensayo están dispuestos en ángulo, por lo tanto todos los controles o revisión estándar (incluso contiguos) se pueden realizar dentro de la anchura del terminal de 8,1 mm. Una vez montado, el conector de prueba no se puede retirar de la aplicación.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 11.5 mm, Profundidad: 51.3 mm |
| Código | 2710470000 |
| Tipo | TS TTB 6 OR |
| GTIN (EAN) | 4050118880649 |
| Cantidad | 48 Pieza |

# Hoja técnica

## TS TTB 6 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 51.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.0197 inch |
| Altura | 9.4 mm | Altura (pulgadas) | 0.3701 inch |
| Anchura | 6.3 mm | Anchura (pulgadas) | 0.248 inch |
| Peso neto | 1.1 g | | |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C | | |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material básico | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Profundidad de conector | 11.5 mm |

### Generalidades

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 130 °C |

### Otros datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fijación | insertado | Versión a prueba de explosivos | No |
| Tipo de montaje | Conector macho | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |


# TS TTB 6 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos





# TS TTB 6 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

