Hoja técnica

SDIL S 3-6,5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): Solidez de caña (A):
Código	2749120000
Tipo	SDIL S 3-6,5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895421
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Cartón
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-02-28T00:00:00+01:00

Hoja técnica

SDIL S 3-6,5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	

Dimensiones y pesos

Anchura	288 mm	Anchura (pulgadas)	11.3386 inch
Peso neto	484 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego de destornilladores PH con aislamiento, de ranura y estrella, de 6 piezas

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC011815
ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-03	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-16	ECLASS 12.0	21-04-50-16
ECLASS 13.0	21-04-50-16	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		