# Hoja técnica

## SDIL 0,8X4,0X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm |
| Código | 2749150000 |
| Tipo | SDIL 0,8X4,0X100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895452 |
| Cantidad | 1 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

# Hoja técnica

## SDIL 0,8X4,0X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones |  |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 200 mm | Anchura (pulgadas) | 7.874 inch |
| Diámetro | 4 mm | Peso neto | 67 g |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción del artículo | Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 0,8x4,0x100 | Versión | recto |

### Destornilladores y llaves

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura de caña (B) | 4 mm | Solidez de caña (A) | 0.8 mm |
| Forma | Ranura | Longitud de caña | 100 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |