# Hoja técnica

## KT 8S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Herramientas para cortar |
| Código | 2876450000 |
| Tipo | KT 8S |
| GTIN (EAN) | 4064675664017 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## KT 8S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones | |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 30 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Altura | 65.5 mm | Altura (pulgadas) | 2.5787 inch |
| Anchura | 185 mm | Anchura (pulgadas) | 7.2835 inch |
| Longitud | 65.5 mm | Longitud (pulgadas) | 2.5787 inch |
| Peso neto | 220 g | | |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción del artículo | Herramienta para cortar de hasta 8 mm de diámetro exterior | Versión | mecánico una mano |

### Herramientas de corte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cable de cobre - rígido, máx. (AWG) | 1 AWG | Cable de cobre - rígido, máx. | 50 mm² |
| Cable de cobre - flexible, máx. (AWG) | 4 AWG | Cable de cobre - flexible, máx. | 25 mm² |
| Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG) | 2 AWG | Cable de cobre - semirrígido, máx. | 35 mm² |
| Cable de cobre, diámetro máx. | 9 mm | Cable de datos / teléfono / control, máx. Ø | 8 mm |
| Cable de aluminio rígido, máx.(mm²) | 50 mm² | Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG) | 2 AWG |
| Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm²) | 35 mm² | Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø | 9 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000142 | ETIM 7.0 | EC000142 |
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |