Hoja técnica

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
Código	9002650000
Tipo	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	65.5 mm	Altura (pulgadas)	2.5787 inch
Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Longitud	65.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.5787 inch
Peso neto	183.12 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar de hasta 8 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
Tensión de servicio	1000 V		

Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	1 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	50 mm²
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	4 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	25 mm²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	35 mm²
Cable de cobre, diámetro máx.	8 mm	Tensión de servicio	1000 V
Cable de datos / teléfono / control, máx. Ø	8 mm	Cable de aluminio rígido, máx.(mm²)	50 mm²
Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2 AWG	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm²)	35 mm²
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	9 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

max. 8 mm

max. 16 mm²

max. 16 mm²

max. 16 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

Ejemplo de uso

