# Hoja técnica

## STRIPAX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| Código | 9005610000 |
| Tipo | STRIPAX 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## STRIPAX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 22 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura | 99 mm | Altura (pulgadas) | 3.8976 inch |
| Anchura | 190 mm | Anchura (pulgadas) | 7.4803 inch |
| Peso neto | 170.1 g | | |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Descripción del artículo | Herramienta para desaislar cables de sección máxima 16 mm² |

### Herramientas para desaislar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de cable | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC | Sección del conductor (Potencia de corte) | 6 mm² |
| Zona de desaislado AWG, máx. | 6 AWG | Zona de desaislado AWG, mín. | 10 AWG |
| Zona de desaislado, min. | 6 mm² | Longitud de desaislado, máx. | 25 mm |
| Color | naranja | Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 6 mm² | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002109 | ETIM 7.0 | EC002109 |
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

# STRIPAX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos




# STRIPAX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ERME 16² SPX 4 | Versión |
| Código | 1119040000 | Accesorios, Portacuchillas |
| GTIN (EAN) | 4032248948437 | |
| Cantidad | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | ERTE KLBC SPX 16 | Versión |
| Código | 2571490000 | Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118582116 | |
| Cantidad | 1 ST | |